насосы с магнитной муфтой

горизонтальные химичесикие насосы серии ADH

Вертикальные химические насосы серии ADV

Гасители (демпферы) пульсации серии ADPD

ADM ADH ADV ADPD

ПРАЙС 2018 ГОД

Насосы с магнитной муфтой ADM / присоединение резьба BSP
Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S121-1001	ADM 4	PP	4	8	0,12	BSP	451
S121-1002	ADM 6	PP	6	9	0,25	BSP	570
S121-1003	ADM 10	PP	13	13	0,55	BSP	704
S121-1004	ADM 15	PP	22	20	1,5	BSP	1109
S121-1005	ADM 31	PP	31	25	2,2	BSP	2011
S121-1006	ADM 40	PP	42	30	3	BSP	3927
S121-1007	ADM 40	PP	42	30	4	BSP	4044
S121-1008	ADM 50	PP	50	33	5,5	BSP	4851
S121-1009	ADM 50	PP	50	33	7,5	BSP	5082
S121-1051	ADM 4	PVDF	4	8	0,12	BSP	601
S121-1052	ADM 6	PVDF	6	9	0,25	BSP	856
S121-1053	ADM 10	PVDF	13	13	0,55	BSP	948
S121-1054	ADM 15	PVDF	22	20	1,5	BSP	1478
S121-1055	ADM 31	PVDF	31	25	2,2	BSP	2310
S121-1056	ADM 40	PVDF	42	30	3	BSP	5753

S121-1057	ADM 40	PVDF	42	30	4	BSP	5892
S121-1058	ADM 50	PVDF	50	33	5,5	BSP	6908
S121-1059	ADM 50	PVDF	50	33	7,5	BSP	7161

Насосы с магнитной муфтой ADM / присоединение фланец DIN 8063
Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S121-1002-F	ADM 6	PP	6	9	0,25	FLANGE DIN 8063	662
S121-1003-F	ADM 10	PP	13	13	0,55	FLANGE DIN 8063	821
S121-1004-F	ADM 15	PP	22	20	1,5	FLANGE DIN 8063	1247
S121-1005-F	ADM 31	PP	31	25	2,2	FLANGE DIN 8063	2171
S121-1006-F	ADM 40	PP	42	30	3	FLANGE DIN 8063	4112
S121-1007-F	ADM 40	PP	42	30	4	FLANGE DIN 8063	4228
S121-1008-F	ADM 50	PP	50	33	5,5	FLANGE DIN 8063	5036
S121-1009-F	ADM 50	PP	50	33	7,5	FLANGE DIN 8063	5267
S121-1052-F	ADM 6	PVDF	6	9	0,25	FLANGE DIN 8063	994
S121-1053-F	ADM 10	PVDF	13	13	0,55	FLANGE DIN 8063	1133
S121-1054-F	ADM 15	PVDF	22	20	1,5	FLANGE DIN 8063	1698
S121-1055-F	ADM 31	PVDF	31	25	2,2	FLANGE DIN 8063	2587
S121-1056-F	ADM 40	PVDF	42	30	3	FLANGE DIN 8063	6191
S121-1057-F	ADM 40	PVDF	42	30	4	FLANGE DIN 8063	6329
S121-1058-F	ADM 50	PVDF	50	33	5,5	FLANGE DIN 8063	7346
S121-1059-F	ADM 50	PVDF	50	33	7,5	FLANGE DIN 8063	7601

Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение /
Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин
/ присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1001	ADH 080	PP	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	832
S141-1003	ADH 100	PP	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	860
S141-1005	ADH 110	PP	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	1228
S141-1007	ADH 120	PP	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	1305
S141-1009	ADH 130	PP	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	1360
S141-1011	ADH 140	PP	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	1641
S141-1013	ADH 150	PP	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	2255
S141-1015	ADH 155	PP	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	2504
S141-1017	ADH 160	PP	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	2609
S141-1019	ADH 180	PP	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	2944
S141-1051	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	1364

S141-1053	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1415

Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1055	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	2160
S141-1057	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	2374
S141-1059	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	2431
S141-1061	ADH 140	PVDF	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	2651
S141-1063	ADH 150	PVDF	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	5060
S141-1065	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	5493
S141-1067	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	5566
S141-1069	ADH 180	PVDF	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	5900

Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1002	ADH 080	PP	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	986
S141-1004	ADH 100	PP	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1023
S141-1006	ADH 110	PP	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	1377
S141-1008	ADH 120	PP	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	1533
S141-1010	ADH 130	PP	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	1591
S141-1012	ADH 140	PP	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	1802
S141-1014	ADH 150	PP	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	2438
S141-1016	ADH 155	PP	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	2697
S141-1018	ADH 160	PP	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	2816
S141-1020	ADH 180	PP	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	3153
S141-1052	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	1643
S141-1054	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1643
S141-1056	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	2411
S141-1058	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	2686
S141-1060	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	2739
S141-1062	ADH 140	PVDF	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	2891
S141-1064	ADH 150	PVDF	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	5291
S141-1066	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	5826
S141-1068	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	5898
S141-1070	ADH 180	PVDF	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	6235

Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1001-F	ADH 080	PP	6	7	0,37	DN40 x DN25	922
S141-1003-F	ADH 100	PP	9	10	0,55	DN40 x DN25	953
S141-1005-F	ADH 110	PP	20	15	1,1	DN50 x DN40	1342
S141-1007-F	ADH 120	PP	25	16	1,5	DN50 x DN40	1419
S141-1009-F	ADH 130	PP	30	20	2,2	DN50 x DN40	1474
S141-1011-F	ADH 140	PP	40	21	3	DN50 x DN40	1753
S141-1013-F	ADH 150	PP	42	24	4	DN65 x DN50	2391
S141-1015-F	ADH 155	PP	45	28	5,5	DN65 x DN50	2640
S141-1017-F	ADH 160	PP	55	32	7,5	DN65 x DN50	2743
S141-1019-F	ADH 180	PP	75	38	11	DN65 x DN50	3080
S141-1051-F	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	DN40 x DN25	1591
S141-1053-F	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	DN40 x DN25	1641
S141-1055-F	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	DN50 x DN40	2589
S141-1057-F	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	DN50 x DN40	2805
S141-1059-F	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	DN50 x DN40	2862
S141-1061-F	ADH 140	PVDF	40	21	3	DN50 x DN40	3082
S141-1063-F	ADH 150	PVDF	42	24	4	DN65 x DN50	5694
S141-1065-F	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	DN65 x DN50	6127
S141-1067-F	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	DN65 x DN50	6200
S141-1069-F	ADH 180	PVDF	75	38	11	DN65 x DN50	6536

Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1002-F	ADH 080	PP	6	7	0,37	DN40 x DN25	1076
S141-1004-F	ADH 100	PP	9	10	0,55	DN40 x DN25	1113
S141-1006-F	ADH 110	PP	20	15	1,1	DN50 x DN40	1492
S141-1008-F	ADH 120	PP	25	16	1,5	DN50 x DN40	1648
S141-1010-F	ADH 130	PP	30	20	2,2	DN50 x DN40	1705
S141-1012-F	ADH 140	PP	40	21	3	DN50 x DN40	1914
S141-1014-F	ADH 150	PP	42	24	4	DN65 x DN50	2574
S141-1016-F	ADH 155	PP	45	28	5,5	DN65 x DN50	2834
S141-1018-F	ADH 160	PP	55	32	7,5	DN65 x DN50	2952

S141-1020-F	ADH 180	PP	75	38	11	DN65 x DN50	3289
S141-1052-F	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	DN40 x DN25	1870

Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1054-F	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	DN40 x DN25	1870
S141-1056-F	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	DN50 x DN40	2638
S141-1058-F	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	DN50 x DN40	2913
S141-1060-F	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	DN50 x DN40	2966
S141-1062-F	ADH 140	PVDF	40	21	3	DN50 x DN40	3117
S141-1064-F	ADH 150	PVDF	42	24	4	DN65 x DN50	5925
S141-1066-F	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	DN65 x DN50	6461
S141-1068-F	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	DN65 x DN50	6532
S141-1070-F	ADH 180	PVDF	75	38	11	DN65 x DN50	6868

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-1001	ADV 80	PP	6	7,5	0,37	250	2000
S161-1002						500	2033
S161-1003						800	2055
S161-1004	ADV 90	PP	9	10,5	0,55	250	2000
S161-1005						500	2033
S161-1006						800	2055
S161-1007	ADV 95	PP	16	14	0,75	500	2790
S161-1008						800	2845
S161-1009						1000	2864
S161-1010						1250	2895
S161-1011	ADV 110	PP	20	15	1,1	500	2851
S161-1012						800	2904
S161-1013						1000	2926
S161-1014						1250	2957
S161-1015	ADV 120	PP	25	16	1,5	500	2917
S161-1016						800	2968
S161-1017						1000	2992
S161-1018						1250	3034

S161-1019	ADV 130	PP	30	20	2,2	500	2992
S161-1020						800	3045
S161-1021						1000	3067
S161-1022						1250	3109
S161-1023	ADV 140	PP	40	21	3	500	3192
S161-1024						800	3245
S161-1025						1000	3278
S161-1026						1250	3300
S161-1027	ADV 150	PP	45	25	4	500	3595
S161-1028						1000	3731
S161-1029						1000	3786
S161-1030						1250	3850
S161-1031	ADV 155	PP	45	28	5,5	500	4462
S161-1032						800	4506
S161-1033						1000	4547
S161-1034						1250	4611
S161-1035	ADV 160	PP	55	32	7,5	500	4552
S161-1036						800	4596
S161-1037						1000	4638
S161-1038						1250	4704
S161-1039	ADV 180	PP	75	38	11	500	4906
S161-1040						800	4950
S161-1041						1000	4992
S161-1042						1250	5056
S161-1101	ADV 80	PVDF	6	7,5	0,37	250	3584
S161-1102						500	3747
S161-1103						800	3863
S161-1104	ADV 90	PVDF	9	10,5	0,55	250	3584
S161-1105						500	3747
S161-1106						800	3863
S161-1107	ADV 95	PVDF	16	14	0,75	500	5053
S161-1108						800	5155
S161-1109						1000	5390
S161-1110						1250	5700
S161-1111	ADV 110	PVDF	20	15	1,1	500	5152
S161-1112						800	5216
S161-1113						1000	5452
S161-1114						1250	5762
S161-1115	ADV 120	PVDF	25	16	1,5	500	5251
S161-1116						800	5388
S161-1117						1000	5537
S161-1118						1250	5914
S161-1119	ADV 130	PVDF	30	20	2,2	500	5326
S161-1120						800	5465

S161-1121						1000	5614
S161-1122						1250	5988
S161-1123	ADV 140	PVDF	40	21	3	500	5601
S161-1124						800	5762
S161-1125						1000	6008
S161-1126						1250	6351
S161-1127	ADV 150	PVDF	45	25	4	500	8668
S161-1128						1000	8914
S161-1129						1000	9108
S161-1130						1250	9438
S161-1131	ADV 155	PVDF	45	28	5,5	500	9944
S161-1132						800	10105
S161-1133						1000	10360
S161-1134						1250	10681
S161-1135	ADV 160	PVDF	55	32	7,5	500	10036
S161-1136						800	10197
S161-1137						1000	10452
S161-1138						1250	10776
S161-1139	ADV 180	PVDF	75	38	11	500	10388
S161-1140						800	10549
S161-1141						1000	10804
S161-1142						1250	11125

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец.

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-1007-F	ADV 95	PP				500	2882
S161-1008-F						800	2935
S161-1009-F						1000	2957
S161-1010-F						1250	2990
S161-1011-F	ADV 110	PP				500	2944
S161-1012-F						800	2996
S161-1013-F						1000	3018
S161-1014-F						1250	3049
S161-1015-F	ADV 120	PP				500	3007
S161-1016-F						800	3062
S161-1017-F						1000	3082
S161-1018-F						1250	3124
S161-1019-F	ADV 130	PP				500	3084
S161-1020-F						800	3137

S161-1021-F						1000	3159
S161-1022-F						1250	3201
S161-1023-F	ADV 140	PP				500	3315
S161-1024-F						800	3368
S161-1025-F						1000	3401
S161-1026-F						1250	3421
S161-1027-F	ADV 150	PP				500	3747
S161-1028-F						800	3885
S161-1029-F						1000	3938
S161-1030-F						1250	4002
S161-1031-F	ADV 155	PP				500	4613
S161-1032-F						800	4657
S161-1033-F						1000	4699
S161-1034-F						1250	4765
S161-1035-F	ADV 160	PP				500	4706
S161-1036-F						800	4750
S161-1037-F						1000	4792
S161-1038-F						1250	4855
S161-1039-F	ADV 180	PP				500	5058
S161-1040-F						800	5102
S161-1041-F						1000	5144
S161-1042-F						1250	5207
S161-1107-F	ADV 95	PVDF				500	5397
S161-1108-F						800	5460
S161-1109-F						1000	5696
S161-1110-F						1250	6008
S161-1111-F	ADV 110	PVDF				500	5458
S161-1112-F						800	5522
S161-1113-F						1000	5757
S161-1114-F						1250	6068
S161-1115-F	ADV 120	PVDF				500	5557
S161-1116-F						800	5694
S161-1117-F						1000	5843
S161-1118-F						1250	6219
S161-1119-F	ADV 130	PVDF				500	5632
S161-1120-F						800	5771
S161-1121-F						1000	5920
S161-1122-F						1250	6294
S161-1123-F	ADV 140	PVDF				500	5997
S161-1124-F						800	6160
S161-1125-F						1000	6406
S161-1126-F						1250	6747
S161-1127-F	ADV 150	PVDF				500	9128
S161-1128-F						1000	9372

S161-1129-F						1000	9566
S161-1130-F						1250	9898
S161-1131-F	ADV 155	PVDF				500	10404
S161-1132-F						800	10564
S161-1133-F						1000	10820
S161-1134-F						1250	11143

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец.

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-1135-F	ADV 160	PVDF				500	10494
S161-1136-F						800	10655
S161-1137-F						1000	10910
S161-1138-F						1250	11233
S161-1139-F	ADV 180	PVDF				500	10846
S161-1140-F						800	11007
S161-1141-F						1000	11264
S161-1142-F						1250	11583

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба./ глубина погружения 1500-2000 мм

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-3013	ADV 110	PP				1500	3586
S161-3014						2000	4173
S161-3017	ADV 120	PP				1500	3665
S161-3018						2000	4860
S161-3021	ADV 130	PP				1500	3740
S161-3022						2000	5128
S161-3025	ADV 140	PP				1500	3885
S161-3026						2000	5350
S161-3029	ADV 150	PP				1500	4517
S161-3030						2000	5584
S161-3033	ADV 155	PP				1500	4690
S161-3034						2000	5757
S161-3037	ADV 160	PP				1500	4776

S161-3038						2000	5843
S161-3113	ADV 110	PVDF				1000	по запросу
S161-3114						1250	по запросу
S161-3117	ADV 120	PVDF				1000	по запросу
S161-3118						1250	по запросу
S161-3121	ADV 130	PVDF				1000	по запросу
S161-3122						1250	по запросу
S161-3125	ADV 140	PVDF				1000	по запросу
S161-3126						1250	по запросу
S161-3129	ADV 150	PVDF				1000	по запросу
S161-3130						1250	по запросу
S161-3133	ADV 155	PVDF				1000	по запросу
S161-3134						1250	по запросу
S161-3137	ADV 160	PVDF				1000	по запросу
S161-3138						1250	по запросу

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец./ глубина погружения 1500-2000 мм

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-3013-F	ADV 110	PP				1500	3696
S161-3014-F						2000	4283
S161-3017-F	ADV 120	PP				1500	3775
S161-3018-F						2000	4970
S161-3021-F	ADV 130	PP				1500	3850
S161-3022-F						2000	5238
S161-3025-F	ADV 140	PP				1500	3995
S161-3026-F						2000	5460
S161-3029-F	ADV 150	PP				1500	4631
S161-3030-F						2000	5694
S161-3033-F	ADV 155	PP				1500	4800
S161-3034-F						2000	5867
S161-3037-F	ADV 160	PP				1500	4886
S161-3038-F						2000	5962
S161-3113-F	ADV 110	PVDF				1500	по запросу
S161-3114-F						2000	по запросу
S161-3117-F	ADV 120	PVDF				1500	по запросу
S161-3118-F						2000	по запросу
S161-3121-F	ADV 130	PVDF				1500	по запросу
S161-3122-F						2000	по запросу
S161-3125-F	ADV 140	PVDF				1500	по запросу

S161-3126-F						2000	по запросу
S161-3129-F	ADV 150	PVDF				1500	по запросу
S161-3130-F						2000	по запросу
S161-3133-F	ADV 155	PVDF				1500	по запросу
S161-3134-F						2000	по запросу
S161-3137-F	ADV 160	PVDF				1500	по запросу
S161-3138-F						2000	по запросу

ADPD Pulstation

артикул	модель	корпус				мембраны	цена, евро
301-2001	ADPD 100	PP				PTFE+HYTREL	209
301-2002	ADPD 100	PVDF				PTFE+HYTREL	286
301-2003	ADPD 100	PPS-V				PTFE+HYTREL	242
301-2012	ADPD 100	AISI316				PTFE+HYTREL	616
301-2004	ADPD 200	PP				PTFE+HYTREL	297
301-0005	ADPD 200	PVDF				PTFE+HYTREL	572
301-5002	ADPD 200	AISI316				PTFE+HYTREL	924
301-0007	ADPD 200	PPS-V				PTFE+HYTREL	352
301-0002	ADPD 300	PP				PTFE+HYTREL	539
301-0008	ADPD300	PPS-V				PTFE+HYTREL	682
301-0006	R ADPD 300	PVDF				PTFE+HYTREL	1089
301-5001	ADPD 300	AISI316				PTFE+HYTREL	1078
301-0003	ADPD 400	PP				PTFE+HYTREL	1980
301-2007	ADPD 400	AISI316				PTFE+HYTREL	4180
301-2006	ADPD 400	ALU				PTFE+HYTREL	1870
301-2005	ADPD 400	PVDF				PTFE+HYTREL	7040
301-2008	ADPD 500	PP				PTFE+HYTREL	2090
301-2009	ADPD 500	PVDF				PTFE+HYTREL	7040
301-2011	ADPD 500	AISI316				PTFE+HYTREL	4895
301-2010	ADPD 500	ALU				PTFE+HYTREL	1980